

### Aistė Jarumbavičiūtė

- Užrašykite algoritmus, kuriais suma  $1+2+\dots+n$  būtų apskaičiuojama
  - tiesiniu sudėtingumu  $O(n)$ ,
  - konstantiniu sudėtingumu  $O(1)$ ,
  - kvadratinu sudėtingumu  $O(n^2)$ .Bent vieną šių algoritmų užrašykite panaudodami rekursijos metodą ir bent vieną šių algoritmų pavaizduokite blokine schema.
- Skaičius 1000 užrašytas  $n$ -tainėje skaičiavimo sistemoje, t. y.  $1000_n$ .
  - Su kuriomis  $n$  reikšmėmis iš skaičius  $1000_n$  ištraukus kvadratinę šaknį gaunamas natūralusis skaičius  $\sqrt{1000_n} \in \mathbb{N}$ ?
  - Apskaičiuokite tokius  $\sqrt{1000_n} \in \mathbb{N}$  ir užrašykite juos  $n$ -tainėje skaičiavimo sistemoje.
- Remdamiesi Eratosteno rėčio algoritmu, paaiškinkite, kodėl bet kuris pirminis skaičius, išskyrus 2 ir 3, yra išreiškiamas pavidalu  $6k+1$  arba  $6k-1$ , kai  $k \in \mathbb{N}$ .
- Heap struktūros medis apeinamas V-D-K strategija ir rezultate viršūnių reikšmės atspausdinamos šia seka: 12, 6, 1, 1, 3, 13, 5. Koku (viršūnių reikšmių) sąrašu apibrėžtas šis Heap struktūros medis?
- Sąrašas [6, 7, 2, 2, 4, 7, 6] išrikiuojamas didėjimo tvarka šiais algoritmais:
  - išrinkimo algoritmu,
  - Šelo algoritmu,
  - piramidės rikiavimo algoritmu.Kuriais atvejais parodomas šių rikiavimo algoritmų nestabilumas? Atsakymą pagrįskite.
- Medis apibrėžtas Priuferio kodu [6, 7, 2, 2, 4]. Apskaičiuokite šio medžio
  - gretimumo matricą,
  - incidentumo matricą,
  - centrą.
- Savais žodžiais paaiškinkite esminius skirtumus tarp Dijkstros ir Belmano–Fordo algoritmų. Pateikite pavyzdį tokio digrafo, kuriame trumpiausių takų paieška būtų vykdoma efektyviau Belmano–Fordo algoritmu nei Dijkstros. Pavyzdį paaiškinkite.